产品质量监督抽查实施细则

2024年沙湾市滴灌带产品 质量监督抽查实施细则

沙湾市市场监督管理局

2024年沙湾市滴灌带产品 质量监督抽查实施细则

1、抽样方法

在生产企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、生产日期为 2023年 8 月 1 日以后生产的产品。

抽取样品应为同一原料配方、同一型号规格、同一生产线、同一批次的产品。每家企业抽取 1 个批次的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机抽取完整包装的样品2卷（每卷长度大于等于2000米），再分别从2卷，外层去除50米，再从样品中各抽取200米，抽样数量为2卷×200米，其中1卷×200米作为检验样品，另1卷×200米作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2、检验依据

检验项目见表 1

表 1 滴灌带产品检验项目及检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	内径极限偏差	GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017
2	爆破压力	GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017
3	流量均匀性	GB/T19812.1-2017 闭路法 GB/T19812.3-2017 闭路法
4	耐拉拔性能	GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 19812.1-2017《塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带》

GB/T 19812.3-2017《塑料节水灌溉器材 第3部分：内镶式滴灌管及滴灌带》

GB/T 2918-1998《塑料试样状态调节和试验的标准环境》

GB/T 8806-2008《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》

GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3、判定规则

3.1判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

3.2结论用语

经抽样检验，所检项目符合 xx 标准，依据《2024年沙湾市滴灌带产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，xx 项目不符合 xx 标准，依据《2024年沙湾市滴灌带产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

3.3样品处置

抽取的样品应在抽样现场立即打包封样（每份样品包中应将检验样品和备用样品分别封样），封样单（封条）上由抽样人员、执法人员、受检单位或生产单位法人（负责人）或销售企业法人（负责人）分别签字确认或加盖公章。

抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。各种防拆封措施由抽样人员自行确定，并告知生产单位法人（负责人）或销售企业法人（负责人）。承检单位接收样品时，应仔细查验，以保证样品的真实性（备用样品存放应远离热源，不得露天放置）。

抽样人员在存放样品及运输、寄送样品时应严格按照GB/T19812.1-2017标准中10.2~10.4及GB/T19812.3-2017标准中10.2~10.4的条款要求严格进行相关操作，以确保样品的寄递、运输、贮存等过程符合国家有关规定，不发生影响检验结论的变化。